

| 製品仕様は予告なく変更になる可能性があります。予めご了承ください | | |
|----------------------------------|---|--|
| | Form 4 | Form 4L |
| プリンタ名 | Form 4 | Form 4L |
| 造形方式 | Low Force Display™ (LFD) | Low Force Display™ (LFD) |
| 造形サイズ (W x D x H)* | 20.0 × 12.5 × 21.0* cm 7.9 × 4.9 × 8.3* in 200 × 125 × 210* mm | 35.3 × 19.6 × 35.0* cm 13.9 × 7.7 × 13.8* in 353 × 196 × 350* mm |
| 造形容量 | 5,250 cm ³ 5.25 liters | 24,216 cm ³ 24.2 liters |
| Build Area | 250 cm ² 38.8 in ² | 692 cm ² 107 in ² |
| レイヤーピッチ (材料により異なる) | 25–200 μm 0.001–0.008 in | 25–200 μm 0.001–0.008 in |
| XY解像度 | 50 μm | 46 μm |
| レジカートリッジ | 1 | 2 |
| レジ供給システム | 自動 | 自動 |
| 温度調節 | 赤外線温度センサーを使用した高速導電樹脂加熱 | 赤外線温度センサーを使用した高速導電樹脂加熱 |
| 庫内温度 | 樹脂を材料に合わせて自動で25~45°C(77~113°F)に加熱し、最適な造形環境を提供 | 樹脂を材料に合わせて自動で25~45°C(77~113°F)に加熱し、最適な造形環境を提供 |
| バイオ対応 | Form 4Bのみ対応 (Form 4では非対応) | Form 4BLのみ対応 (Form 4Lでは非対応) |
| サポート | 自動生成、ライトタッチサポート | 自動生成、ライトタッチサポート |
| Hardware | | |
| 本体付属アクセサリ | <ul style="list-style-type: none"> ・電源ケーブル ・レベリングディスク ・パラレルシム ・USBケーブル (C-to-A) ・六角レンチ: 2.5mmおよび4mm | <ul style="list-style-type: none"> ・電源ケーブル ・レベリングディスク ・パラレルシム ・USBケーブル (C-to-A) ・六角レンチ: 2mm、2.5mm、3mm、5mm ・Wi-Fiアンテナ |
| プリンタサイズ (W x D x H) | 39.8 × 36.7 × 55.4 cm 15.7 × 14.5 × 21.9 in | 66.4 × 52.8 × 79.4 cm 26.1 × 20.8 × 31.3 in |
| 最小アクセス寸法 (W x D x H) | 40.7 × 47.8 × 84.4 cm 16.0 × 18.8 × 33.2 in | 88.9 × 116.9 × 81.3 cm 35 × 46 × 32 in |
| プリンタ重量 | 18.3 kg 40.4 lb | 58.5 kg 129 lb |
| 推奨環境 | 18–28 °C 64–82 °F | 18–28 °C 64–82 °F |
| 電源・消費電力 | 100–240 VAC 4.8 A 50/60 Hz 480 W | 100-240 VAC 9 A 50/60 Hz 900 W |
| レーザー特性 | 1 ライトプロセッシングユニット 1 バックライトユニット | 1 ライトプロセッシングユニット 1 バックライトユニット |
| 接続 | Wifi、イーサネット、USB接続 | Wifi、イーサネット、USB接続 |
| イーサネット | RJ-45 Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) LAN Port Connect with an Ethernet cable (not included): minimum Cat5, or Cat5e or Cat6 for 1000BASE-T. | RJ-45 Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) LAN Port Connect with an Ethernet cable (not included): minimum Cat5, or Cat5e or Cat6 for 1000BASE-T. |
| Wi-Fi 接続 | Protocol: IEEE 802.11 b/g/n/ac Frequency: 2.4 GHz, 5 GHz Supported security: WPA/WPA2 | Protocol: IEEE 802.11 b/g/n/ac Frequency: 2.4 GHz, 5 GHz Supported security: WPA/WPA2 |
| USB | USB 2.0, タイプCコネクタ | USB 2.0, タイプCコネクタ |
| 操作 | 7" インタラクティブタッチスクリーン 1280 × 800 解像度 | 7" インタラクティブタッチスクリーン 1280 × 800 解像度 |
| 警告 | 画面表示警告 SMS/dashboardからのEメール 音声アラート | 画面表示警告 SMS/dashboardからのEメール 音声アラート |
| センサー | 樹脂の温度、レベル、プリントフォース、印刷状況を正確に制御する6つの統合センサー | 樹脂の温度、レベル、プリントフォース、印刷状況を正確に制御する6つの統合センサー |